

Montageanleitung / Installation Manual

Teilenummer / Partnumber	H61228XX
Bezeichnung	Distanzscheiben
Partname	Spacer
Autor	J. Podewski
Datum / Date	01.08.2023
Version	V4.0



Warnung / Warning

Bitte gleichen Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt mit dem Lieferschein ab.
Please check the package contents according to the delivery note before carrying out any work.

Gewisse Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentliche Vorgehensweisen und Informationen stimmen jedoch überein.

Minor discrepancies between the product and the shown photographs can occur but the main information are met.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und gründlich durch. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte und alle Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann eine Garantie gewährt werden.

Read the installation manual completely and thoroughly. Pay attention to the chronological order of the individual steps and to every instruction. Only correctly installed products qualify for warranty.



Montagevideo / Installation clip

<https://www.youtube.com/watch?v=VMtUmChx3FM>



Verpackungsinhalt / Package content

Pos.	Bezeichnung / Article	Menge / Quantity
1	Distanzscheibe / Spacer	2
2	Radschrauben / Wheel bolts	10



Benötigtes Werkzeug / *Required tools*

- Schrauben- und Drehmomentschlüssel Größe 19 mm / *19mm wrench and torque-wrench*
- Drahtbürste / *steel brush*
- Haft-Fett / *adhesive grease*



Warnung / *Warning*

Nach Arbeiten am Fahrwerk bzw. den Rädern sind nach ca. 100 km alle betroffenen Befestigungspunkte mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen.

After working on suspensions or wheels all relevant fixation points need to be retightened after 100 km (80 miles) with the required torque.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben mindestens 6,5 Umdrehungen eingeschraubt werden können.

Make sure you are able to screw the bolts at least for 6.5 turns.

Kontrollieren Sie die Freigängigkeit der Räder.

Check the clearance of the wheels.

HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlöschen.

HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembly or from mishandling of the part and installation materials. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation materials may terminate the legal type approval of your vehicle.

Schritt 1 / Step 1:

Demontieren Sie die Räder an der Achse, an der die Distanzscheiben angebracht werden sollen.

Remove the wheels from the axle you wish to install the spacer.

Schritt 2 / Step 2:

Reinigen Sie die Radnaben mit einer Drahtbürste. Anschließend bringen Sie etwas Haft-

Fett auf die Radnaben auf.

Clean the wheel hub with a steel brush. Afterwards apply adhesive grease.

Schritt 3 / Step 3:

Stecken Sie die HEICO SPORTIV Distanzscheiben spielfrei auf.

Attach the HEICO SPORTIV spacer without any gaps.

Schritt 4 / Step 4:

Montieren Sie die Räder mit den mitgelieferten Radschrauben. Ziehen Sie die Radschrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment an.

Install the wheels and tighten them with the torque specified by the manufacturer.

Übersicht Distanzscheiben / Overview wheel spacer



Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm	Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm
S80 (124)	H6122820 - H6122820B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 39 mm	XC70	H6122820 - H6122820B	215/65R16	7 x 16	50 mm / 39 mm
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 39 mm			235/55R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm
		225/50R17	7 x 17	50 mm / 39 mm			235/50R18	7,5 x 18	55 mm / 44 mm
		245/45R17	8 x 17	55 mm / 44 mm			235/50R18	8 x 18	55 mm / 44 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			235/45R19	7,5 x 19	55 mm / 44 mm
		245/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			235/45R19	8 x 19	55 mm / 44 mm
		245/40R18	8 x 18	46 mm / 35 mm		H6122830 - H6122830B	215/65 R 16	7 x 16	50 mm / 35 mm
		235/35R19	8 x 19	46 mm / 35 mm			235/55R17	7,5 x 17	50 mm / 40 mm
		255/30R20	8,5 x 20	46 mm / 35 mm			235/50R18	7,5 x 18	50 mm / 40 mm
	H6122830 - H6122830B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 35 mm	S60 (134) - V60 (155)	H6122830 - H6122830B	235/50R18	8 x 18	50 mm / 40 mm
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 35 mm			235/50R18	8 x 18	50 mm / 40 mm
		225/50R17	7 x 17	50 mm / 35 mm			235/45R19	7,5 x 19	50 mm / 40 mm
		245/45R17	8 x 17	55 mm / 40 mm		H6122820 - H6122820B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 39 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm			215/55R16	7 x 16	50 mm / 39 mm
		245/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm			215/50R17	7 x 17	50 mm / 39 mm
		245/40R18	8 x 18	50 mm / 35 mm			235/45R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm
		235/35R19	8 x 19	50 mm / 35 mm			235/45R18	8 x 17	55 mm / 44 mm
		255/30R20	8,5 x 20	50 mm / 35 mm			235/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm
Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm	S60 (134) - V60 (155)	H6122820 - H6122820B	235/40R19	8 x 19	55 mm / 44 mm
V70 (135)	H6122820 - H6122820B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 39 mm			245/30R19	8 x 19	47 mm / 36 mm
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 39 mm			245/35R19	8 x 19	47 mm / 36 mm
		225/50R17	7 x 17	50 mm / 39 mm		H6122830 - H6122830B	205/60R16	7 x 16	50 mm / 35 mm
		225/50R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm			215/55R16	7 x 16	50 mm / 35 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			215/50R17	7 x 17	50 mm / 35 mm
		245/45R17	8 x 17	51 mm / 40 mm			235/45R17	7,5 x 17	55 mm / 40 mm
		245/40R18	8 x 18	51 mm / 40 mm			235/45R17	8 x 17	55 mm / 40 mm
		245/35R19	8x19	47 mm / 36 mm			235/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm
	H6122830 - H6122830B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 35 mm		235/40R19	8 x 19	55 mm / 40 mm	
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 35 mm					
		225/50R17	7 x 17	50 mm / 35 mm					
		225/50R17	7,5 x 17	55 mm / 40 mm					
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm					
		245/45R17	8 x 17	55 mm / 40 mm					
		245/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm					

Übersicht Distanzscheiben / Overview wheel spacer

Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm	Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm	Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyres	Radgröße Tyres	Einpresstiefe in mm Offset in mm
S60 (224) V60 (225)	H6122820 - H6122820B	215/60R16	7 x 16	37 mm / 26 mm	V90 CC (236)	H6122820 - H6122820B	235/55R18	7,5 x 18	50,5 mm / 39,5 mm	H6122820 - H6122820B	H6122820 - H6122820B	235/65R17	7,5 x 17	50,5 mm / 39,5 mm
		225/50R17	7 x 17	40,5 mm / 29,5 mm			235/50R19	7,5 x 19	50,5 mm / 39,5 mm			235/60R18	7,5 x 18	50,5 mm / 39,5 mm
		235/45R18	8 x 18	42 mm / 31 mm			245/45R20	8 x 20	49,5 mm / 38,5 mm			235/55R19	7,5 x 19	50,5 mm / 39,5 mm
		235/40R19	8 x 19	42 mm / 31 mm			245/40R20	8,5 x 20	17,5 mm / 36,5 mm			255/45R20	8 x 20	52,5 mm / 41,5 mm
		245/35R20	8 x 20	45,5 mm / 34,5 mm			245/40R21	8 x 21	49,5 mm / 38,5 mm			235/45R20	9 x 20	43 mm / 32 mm
		215/60R16	7 x 16	37 mm / 22 mm			235/55R18	7,5 x 18	50,5 mm / 35,5 mm			255/40R21	8,5 x 21	49,5 mm / 38,5 mm
	H6122830 - H6122830B	225/50R17	7 x 17	40,5 mm / 25,5 mm		235/50R19	7,5 x 19	50,5 mm / 35,5 mm	255/45R20		9 x 20	43 mm / 32 mm		
		235/45R18	8 x 18	42 mm / 27 mm		245/45R20	8 x 20	49,5 mm / 35,5 mm	255/40R21		9 x 21	43 mm / 32 mm		
		235/40R19	8 x 19	42 mm / 27 mm		245/40R21	8 x 21	49,5 mm / 35,5 mm	255/40R20		9 x 20	43 mm / 32 mm		
		245/35R20	8 x 20	45,5 mm / 30,5 mm					255/45R20		9 x 20	43 mm / 32 mm		
									245/40R21		9 x 21	43 mm / 32 mm		
									245/40R22		9,5 x 22	45 mm / 34 mm		
V60CC (227)	H6122820 - H6122820B	215/55R18	7,5x18	50,5 mm / 39,5 mm	XC90 (256)	H6122820 - H6122820B	235/60R18	8 x 18	42,5 mm / 31,5 mm	XC60 (246)	H6122820 - H6122820B	235/55R19	8 x 19	42,5 mm / 31,5 mm
		235/45R19	8x19	55mm / 44 mm			245/45R20	9 x 20	38,5 mm / 27,5 mm			255/35R22	9,5 x 22	45 mm / 34 mm
		245/40R20	8x20	55mm / 44 mm			245/45R20	9 x 20	38,5 mm / 27,5 mm			265/40R20	9 x 20	43 mm / 32 mm
		235/50R18	7,5x18	50,5 mm / 39,5 mm			245/40R21	9 x 21	38,5 mm / 27,5 mm			265/45R20	9 x 20	43 mm / 32 mm
		215/55R18	7,5 x 18	50,5 mm / 35,5 mm			275/35R22	9 x 22	38,5 mm / 27,5 mm			265/35R21	9 x 21	43 mm / 32 mm
		235/45R19	8 x 19	55 mm / 40 mm			235/55R19	8 x 19	38 mm / 27 mm			265/40R21	9 x 21	43 mm / 32 mm
	H6122830 - H6122830B	245/40R20	8,5 x 20	55 mm / 40 mm		235/55R19	8 x 19	47 mm / 36 mm	265/35R22		9 x 22	43 mm / 32 mm		
		235/50R18	7,5 x 18	50,5 mm / 35,5 mm		275/45R20	8,5 x 20	49 mm / 38 mm	255/40R20		9 x 20	43 mm / 28 mm		
						275/45R20	9 x 20	43 mm / 32 mm	255/45R20		9 x 20	43 mm / 28 mm		
						235/60R18	8 x 18	42,5 mm / 27,5 mm	255/40R21		9 x 21	43 mm / 28 mm		
						235/55R19	8 x 19	42,5 mm / 27,5 mm	255/30R22		9,5 x 22	45 mm / 30 mm		
						245/45R20	9 x 20	38,5 mm / 27,5 mm	265/40R20		9,5 x 22	45 mm / 30 mm		
S90 (235) V90 (236)	H6122820 - H6122820B	255/55R17	8 x 17	42 mm / 31 mm	H6122830 - H6122830B	H6122830 - H6122830B	245/45R20	9 x 20	38,5 mm / 27,5 mm	H6122830 - H6122830B	H6122830 - H6122830B	265/45R20	9 x 20	43 mm / 28 mm
		245/45R18	8 x 18	42,5 mm / 31,5 mm			245/40R21	9 x 21	38,5 mm / 27,5 mm			265/35R21	9 x 21	43 mm / 28 mm
		245/45R18	8 x 18	42 mm / 31 mm			275/35R22	9 x 22	38,5 mm / 27,5 mm			265/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm
		255/40R19	8,5 x 19	47 mm / 36 mm			235/55R19	8 x 19	38 mm / 23 mm			265/35R22	9 x 22	43 mm / 28 mm
		245/40R20	8,5 x 20	47,5 mm / 36,5 mm			235/55R19	8 x 19	47 mm / 32 mm			235/65R17	7,5 x 17	55 mm / 40 mm
		255/35R20	9 x 20	47,5 mm / 36,5 mm			275/45R20	8,5 x 20	49 mm / 34 mm			235/60R18	7,5 x 18	55 mm / 40 mm
	H6122830 - H6122830B	255/40R20	8,5 x 20	43 mm / 32 mm		245/45R20	9 x 20	43 mm / 28 mm	235/55R19		7,5 x 19	55 mm / 40 mm		
		245/35R21	8,5 x 21	44,5 mm / 33,5 mm		245/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm	235/60R18		8 x 18	55 mm / 40 mm		
		245/35R21	9 x 21	42 mm / 31 mm		245/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm	235/55R19		8 x 19	55 mm / 40 mm		
		245/35R21	9 x 21	38 mm / 27 mm		245/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm	255/45R20		8 x 20	55 mm / 40 mm		
		255/55R17	8 x 17	42 mm / 27 mm		245/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm	235/65R17		7,5 x 17	50,5 mm / 35,5 mm		
		245/45R18	8 x 18	42,5 mm / 27,5 mm		245/40R21	9 x 21	43 mm / 28 mm	235/60R18		7,5 x 18	50,5 mm / 35,5 mm		

Übersicht Distanzscheiben / Overview wheel spacer

Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyre size	Radgröße Wheel size	Einpresstiefe in mm Offset in mm	Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyre size	Radgröße Wheel size	Einpresstiefe in mm Offset in mm	Fahrzeug Vehicle	Distanzscheibe Wheel spacer	Bereifung Tyre size	Radgröße Wheel size	Einpresstiefe in mm Offset in mm
S80 (124)	H6122820 - H6122820B	205/50R16	7 x 16	50 mm / 39 mm	XC70	H6122820 - H6122820B	215/65R16	7 x 16	50 mm / 39 mm	XC90 (275)	H6122930	235/65R17	7 x 17	49 mm / 34 mm
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 39 mm			235/55R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm			235/65R17	7,5 x 17	49 mm / 34 mm
		225/50R17	7 x 17	50 mm / 39 mm			235/50R18	7,5 x 18	55 mm / 44 mm			235/60R18	7 x 18	49 mm / 34 mm
		245/45R17	8 x 17	55 mm / 44 mm			235/50R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			235/60R18	8 x 18	49 mm / 34 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			235/45R19	7,5 x 19	55 mm / 44 mm			255/40R19	8,5 x 19	49 mm / 34 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 44 mm			235/45R19	8 x 19	55 mm / 44 mm			265/45R20	8,5 x 20	49 mm / 34 mm
	H6122830 - H6122830B	245/40R18	8 x 18	46 mm / 35 mm		215/65 R 16	7 x 16	50 mm / 35 mm	275/40R20		9 x 20	49 mm / 34 mm		
		235/35R19	8 x 19	46 mm / 35 mm		235/55R17	7,5 x 17	50 mm / 40 mm	235/60R17		7,5 x 17	50,5 mm / 39,5 mm		
		255/30R20	8,5 x 20	46 mm / 35 mm		235/50R18	7,5 x 18	50 mm / 40 mm	235/55R18		7,5 x 18	50,5 mm / 39,5 mm		
		205/50R16	7 x 16	50 mm / 35 mm					245/40R21		8 x 21	50,5 mm / 39,5 mm		
		225/55R16	7 x 16	50 mm / 35 mm					245/45R20		8,5 x 20	49 mm / 38 mm		
		255/50R17	7 x 17	50 mm / 35 mm		235/50R18	8 x 18	50 mm / 40 mm	235/55R18		8 x 18	45 mm / 34 mm		
V70 (135)	H6122820 - H6122820B	245/45R17	8 x 17	55 mm / 40 mm	V60 (155)	H6122820 - H6122820B	205/55R16	6,5 x 16	52,5 mm / 32,5 mm	XC60 (156)	H6122820 - H6122820B	205/55R16	7 x 16	50 mm / 39 mm
		235/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm			205/55R16	7 x 16	50 mm / 30 mm			205/55R17	7,5 x 17	52,5 mm / 32,5 mm
		245/45R17	8 x 17	55 mm / 40 mm			235/45R19	8 x 19	50 mm / 40 mm			225/40R18	7,5 x 18	52,5 mm / 32,5 mm
		245/40R18	8 x 18	50 mm / 35 mm			205/50R16	7 x 16	50 mm / 39 mm			235/60R18	7,5 x 18	55 mm / 44 mm
		235/35R19	8 x 19	50 mm / 35 mm			215/50R17	7 x 17	50 mm / 39 mm			235/60R18	8 x 18	55 mm / 44 mm
		235/30R20	8,5 x 20	50 mm / 35 mm			235/45R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm			235/60R18	8 x 19	55 mm / 44 mm
	H6122830 - H6122830B	245/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm		235/45R17	7,5 x 17	55 mm / 44 mm	235/55R19		7,5 x 19	55 mm / 44 mm		
		245/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm		245/30R19	8 x 19	47 mm / 36 mm	235/55R19		8 x 20	55 mm / 44 mm		
		245/40R18	8 x 18	55 mm / 40 mm		245/35R19	8 x 19	47 mm / 36 mm	235/55R19		8 x 19	47 mm / 36 mm		
		245/40R18	8 x 18	51 mm / 40 mm		205/60R16	7 x 16	50 mm / 35 mm	235/55R19		8 x 19	47 mm / 36 mm		
		245/35R19	8x19	47 mm / 36 mm		215/55R16	7 x 16	50 mm / 35 mm	235/65R17		7,5 x 17	55 mm / 40 mm		
		245/35R19	8x19	47 mm / 36 mm		215/55R16	7 x 17	50 mm / 35 mm	235/60R18		7,5 x 18	55 mm / 40 mm		